

AC 600[®]

Nettoyant spécial

Description de produit :

Le nettoyant spécial AC 600 est un produit de nettoyage et de dégraissage ultra-efficace, actif et préservant les surfaces, utilisé afin de prétraiter les supports pour tous les revêtements/vitrifications/apprêts AC.

Utilisation :

L'AC 600 est un nettoyant spécial, qui s'utilise généralement pour préparer les supports à **tous** les travaux de revêtement/vitrification/apprêt avec un produit AC.

Le nettoyant spécial AC 600 élimine tous les agents de séparation générés par les charges acides, les salissures de graisse et les anciennes couches de peinture.

En cas de nouveaux composants finis ou de pièces en béton décoffré, l'AC 600 élimine sans problème l'huile de coffrage encore présente. Les résidus de calcaires s'éliminent facilement à l'aide du nettoyant spécial AC 600.

Le nettoyant spécial AC 600 est dosé avec un pulvérisateur dorsal (au moins 100 - 150 g/m²) et appliqué sur un support pré-nettoyé (p.ex. par des jets d'eau à haute pression) et **encore humide**.

Laisser agir le nettoyant spécial AC 600 env. 30 minutes, puis éliminer le nettoyant spécial et l'agent de séparation du support (p.ex. jets d'eau à haute pression).

Propriétés :

L'AC 600 est : - inodore,
- auto-nettoyant
- sans solvant

Nature du support :

Avant utilisation du nettoyant spécial AC 600, le support devrait être pré-nettoyé (p.ex. jets d'eau haute pression) et garder une **humidité résiduelle**.

Nettoyage des outils :

Nettoyer immédiatement à l'eau après utilisation.

Le produit ne contient aucun halogène à liaison organique.

Caractéristiques techniques :

Teinte	:	transparent
Densité à 23 °C / 50 % d'hum. rel. de l'air	:	1,09 +/- 0,01 g/cm ³
Viscosité	:	liquide
valeur pH	:	7,6 +/- 0,3
Consommation de matériaux	:	1,0 kg et 10,0 kg
Tailles de pot	:	dans un local frais et sec, à l'abri du gel
Stockage	:	conservation illimitée dans le pot
Durée de conservation	:	d'origine, non ouvert. Durée de conservation de 6 mois après ouverture de +5°C à +30°C dans le pot refermé.
Élimination des déchets	:	AVV 070601

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques dans le cadre du développement continu de nos produits. Cette fiche technique peut et doit uniquement délivrer des conseils sans engagement. L'application et le traitement de ce produit sont indépendants de notre volonté et les différents supports et sollicitations peuvent avoir des incidences sur le choix de la méthode de travail à appliquer ; nos conseils délivrés à l'oral, à l'écrit et lors d'essai n'exemptent pas les utilisateurs à vérifier eux-mêmes préalablement nos matériaux de construction et leur compatibilité avec les objectifs d'utilisation envisagés. Cela s'applique également au respect des droits de protection de tiers ainsi qu'aux applications et méthodes dont nous n'avons pas fait mention à l'écrit.

Avec la parution de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.